



Die akurit SK-Familie - Spachtel- und Klebemörtel:

akurit SK leicht
akurit SK superleicht
akurit SK grau
akurit SK Reno

akurit SK-Familie Spachtel- und Klebemörtel

Unsere akurit SK-Familie, eine Familie der Spachtel- und Klebemörtel mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob für die Innen- oder Aussenanwendung, als Armierungsputz, Putzhaftbrücke oder auch als Filz- und Deckputz, mit der SK-Familie finden Sie immer ein passendes Produkt. Leichte Verarbeitung und hohe Ergiebigkeiten bringen entscheidende Vorteile im Hinblick auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Jeder für sich ein echtes Multitalent.

SK leicht - Der Allrounder



Anwendung

- für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme
- Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung
- Armierungslage auf akurit TRI-O-THERM M
- strukturschöner Filz- und Deckputz
- Putzhaftbrücke auf Beton und Dämmplatten
- zum Kleben und Ansetzen von Holzwolle- und Mehrschicht-Leichtbauplatten sowie mineralisch gebundenen Platten
- dünnlagiger Haftputz zum Filzen auf Beton
- für die Anwendung im Sockelbereich geeignet
- für innen und aussen

Eigenschaften

- mit mineralischen Leichtzuschlägen
- faserarmiert
- hohe Ergiebigkeit
- leicht und geschmeidig verarbeitbar
- sehr gutes Haftvermögen
- hydrophobiert
- diffusionsoffen
- universelle Anwendbarkeit
- Farbton: naturweiss
- Eco1 zertifiziert

SK superleicht - Der Ergiebige



Anwendung

- für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme
- Armierungsputz auf akurit WDP Wärmedämmputz
- Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung
- zum Kleben und Ansetzen von EPS-, Mineralwolle- und Polyurethandämmplatten
- als Dünnlagengrundputz auf Porenbeton
- als Dünnlagengrund auf hochfestem Leichtbeton-mauerwerk

Eigenschaften

- mit organischen Leichtzuschlägen
- sehr hohe Ergiebigkeit
- leicht und geschmeidig verarbeitbar
- haftvergütet
- Wasser abweisend
- wasserdampfdiffusionsoffen
- Farbton: naturweiss
- Eco1 zertifiziert

SK grau - Der Ökonomische



Anwendung

- für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme
- zum Kleben und Ansetzen von EPS-, Mineralwolle- und Polyurethandämmplatten
- zur Herstellen einer gewebearmierten Spachtelung
- zum Planspachteln unebener Untergründe
- für innen und aussen

Eigenschaften

- mineralisch
- hohe Klebkraft
- leichte manuelle und maschinelle Verarbeitung
- spannungs- und schwindarm
- witterungs- und UV-beständig
- faserarmiert

SK Reno - Der Renovierer



Anwendung

- für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme
- Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung
- Putzhaftbrücke auf Beton und Dämmplatten
- zum Kleben und Ansetzen von Holzwolle- und Mehrschicht-Leichtbauplatten sowie mineralisch gebundenen Platten
- dünnlagiger haftputz zum Filzen auf Beton
- für innen und aussen

Eigenschaften

- hohe Ergiebigkeit
- leicht und geschmeidig verarbeitbar
- sehr gutes Haftvermögen
- hydrophobiert
- diffusionsoffen
- universelle Anwendbarkeit

Fragen Sie unsere Aussendienstmitarbeiter. Wir beraten Sie gern, welches Produkt für welche Anwendung das Richtige ist.

akurit ist eine Marke von Sievert

Sievert AG

Aspstrasse 44
8472 Ober-Ohringen (Seuzach)
Tel. 052 235 38 00 | info@sievert.ch

Stand 09/2022

Gültig ab 1. September 2022 www.sievert.ch