



# UNI-H und UNI-FS

## Die **Alleskönner** von SCHWENK



... Überarbeiten



... Armieren



... Spachteln



... Renovieren

# UNI-H und UNI-FS.

## Zwei für alle Fälle

In den letzten Jahren hat sich das Bild modernen Bauens teilweise deutlich verändert. Einerseits kommt im Hochbau immer mehr Beton zum Einsatz, andererseits geht der Trend eindeutig zu leichteren Wandbaustoffen und Putzen. Diese unterschiedlich „harten“ Untergrundverhältnisse erfordern im Neubau oder vor allem bei der Fassadenrenovierung eine auf den Untergrund abgestimmte Beschichtung.

**Unsere seit Jahren bewährte UNI-Serie steht für universelle Einsatzmöglichkeiten, hohes Haftvermögen, besonders leichte Verarbeitbarkeit und ausserordentlich hohe Ergiebigkeiten.**

### UNI-H

#### Der Universalputz für die „harten“ Fälle.

Ist der universelle Haftputz mit hervorragenden Haftzugeigenschaften und einer erhöhten Druckfestigkeit. Dadurch eignet er sich vorwiegend für alle harten Untergründe und Flächen, die eine erhöhte Stossfestigkeit erfordern. Der UNI-H ist innen und aussen einsetzbar und besonders leicht zu verarbeiten.

UNI-H ist der Spezialist zur Beschichtung von Betonflächen – ob als mineralische Haftbrücke zur weiteren Beschichtung oder als Haftputz mit gefilterter Oberfläche.

Selbstverständlich eignet sich UNI-H auch als mineralischer Kleber beim Ausbessern und Renovieren. So kann er z.B. als Kleber für Plansteine bei nicht tragenden Bauteilen und Platten auf kleinen Flächen im Innenausbau verwendet werden.



UNI-H z.B. für Betonflächen.



UNI-FS z.B. für renovierungsbedürftige Fassaden.

### UNI-FS

#### Der Universalputz mit Faserzusatz.

Der UNI-FS mit Faserzusatz wurde speziell für die „weicheren“ Untergründe entwickelt und ist durch seine Eigenschaften der ideale Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung. Dies gilt für alle mineralischen und organischen Untergründe, auf denen besondere Anforderungen an die Hafteigenschaften gestellt werden.

UNI-FS ist der universelle Renovierungsputz zum Überarbeiten von Altputzflächen – ob mit oder ohne Anstrich. Seine besonders hohe Haftfestigkeit und der Faserzusatz gibt die Sicherheit, die man bei diesen schwierigen Untergründen benötigt. So ist z.B. durch den Einsatz eines hochwirksamen Spezialfasergemischs die Entstehung von Fröhschwindrissen in der frühen Phase der Erhärtung auch bei ungünstigen Verarbeitungsbedingungen wesentlich vermindert.

Der UNI-FS überzeugt durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten, durch sein hohes Haftvermögen, seine besonders leichte Verarbeitbarkeit und seine ausserordentlich hohe Ergiebigkeit.



UNI-FS ist der ideale Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung von Altputzflächen.

# Anwendungsbereiche



## UNI-H Der Universal-Haftputz

- Als **Haftbrücke** auf Beton und Dämmplatten für alle Kalk-, Kalkzement- und Zementputze.
- Als **naturweisser Dünnlagen-Haftputz** auf Betonflächen und Dämmplatten.
- Zum **Armieren** von EPS und XPS Sockel- und Perimeterdämmplatten.
- Als **Sockelfilzputz**.
- Als **Armierungsputz** mit Gewebeeinlage auf Unterputzen mit einer Festigkeit  $>5 \text{ N/mm}^2$ .
- Als **universeller Kleber** für z.B. vorgefertigte Mauersteine und Platten auf kleinen Flächen ohne besondere Anforderungen.

Mineralischer, naturweisser Haftputz  
der Kat. CS IV nach DIN EN 998-1



## UNI-FS Der Universal-Faserspachtelputz

- Als **Armierungsputz** mit Gewebeeinlage auf tragfähigen Altputzflächen und Beschichtungen.
- Als **Armierungsputz** mit Gewebeeinlage **auf** allen **Leichtunterputzen** auf hochwärmedämmenden Mauerwerken.
- Als **Filzputz** oder als **frei strukturierbarer Deckputz**.
- Als naturweisser **dünnlagiger Haftputz** auf Beton mit gefilterter Oberfläche.
- Zum **Kleben** und **Armieren von Dämmplatten** (nicht WDVS).
- Für kleinere Renovierungsarbeiten als **mineralischer Kleber**.

Mineralischer, faserarmerter  
Spachtel- bzw. Armierungsputz  
der Kat. CS II nach DIN EN 998-1



[www.schwenk.ch](http://www.schwenk.ch)

#### **SCHWENK Baustoffe AG**

Aspstrasse 44  
8472 Ober-Ohringen (Seuzach)  
Telefon: 052 235 38 00  
Telefax: 052 235 38 01  
info@schwenk.ch  
www.schwenk.ch

#### **Lager Westschweiz**

SCHWENK Baustoffe AG  
Industriestrasse 5  
4665 Oftringen  
Telefon: 062 788 60 40  
Telefax: 062 788 60 41  
www.schwenk.ch

#### **Lager Ostschweiz**

SCHWENK Baustoffe AG  
Industriestrasse 18  
9470 Buchs SG  
Telefon: 081 740 54 14  
Telefax: 081 740 54 16  
www.schwenk.ch

© by SCHWENK

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Container und Mischanlagen.