

### NUMMER DER LEISTUNGSERKLÄRUNG UND EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

- SIEVT-103025-03-EN998-1-GP

### VERWENDUNGSZWECK

- Normalputzmörtel zur Verwendung als Außen- und Innenputz auf Wänden, Decken, Stützen und Trennwänden

### HERSTELLER

- Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

### SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

- System 4

### HARMONISIERTE NORM

- EN 998-1: 2016

### ERKLÄRTE LEISTUNGEN

<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Kapillare Wasseraufnahme</b>	NHL-P = $W_{<sub>c</sub>0}$ ; NHL-P wa = $W_{<sub>c</sub>1}$
<b>Haftzugfestigkeit</b>	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> (bei Bruchbild A, B oder C)
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit <math>\mu</math></b>	ca. 5 - 7
<b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_{10,dry,mat}</math> für P=50%</b>	$\leq 0,82$ W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)
<b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_{10,dry,mat}</math> für P=90%</b>	$\leq 0,89$ W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	NPD
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2001 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Osnabrück, den 01.01.2020



(Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung)

Die Leistungserklärung ist unter [www.tubag.de](http://www.tubag.de) elektronisch abrufbar.